



Säkerhetsspjällmotorer Brand o Brandgas Energilöst Öppet/Stängt upp till 121 grader

April.19

Utmärkande Egenskaper

- UL-testad
- Passar för rund eller fyrkantig axel
- Underhållsfri
- Låsnings- och överbelastningssäker
- Lägesindikering
- Hjälpkontakter
- Clutch för manuell justering
- Gångtid 20 till 30 sekunder
- Stängningsfunktion energilöst läge max 15 sekunder



4Nm upp till spjällstorlek ungefär 1m2

				SEK
BT 060X4	24Vac/dc	on/off	5000
BT 080X4	24Vac/dc	on/off	ändlägeskontakter 2 st....	6000
BT 260X4	240Vac	on/off	6000
BT 280X4	240Vac	on/off	ändlägeskontakter 2 st....	7000

8Nm upp till spjällstorlek ungefär 2m2

BT 060X8	24Vac/dc	on/off	6000
BT 080X8	24Vac/dc	on/off	ändlägeskontakter 2 st....	7500
BT 260X8	240Vac	on/off	7000
BT 280X8	240Vac	on/off	ändlägeskontakter 2 st....	8000

11Nm upp till spjällstorlek ungefär 3m2

LT 060X11	24Vac/dc	on/off	10000
LT 080X11	24Vac/dc	on/off	ändlägeskontakter 2 st....	12000
LT 260X11	240Vac	on/off	11000
LT 280X11	240Vac	on/off	ändlägeskontakter 2 st....	12000