



Varningsiren i stabil plastkapsling (ABS)

Utmärkande egenskaper

- Enkelt underhåll
- Kontinuerlig drift
- Lång livslängd
- Pålitlig

Tekniska data
Electriskt

Strömförsörjning	110 - 240 V AC, 50 Hz or 9 - 28 V DC
Strömförbrukning	Max. 68 mA
Ljutfrekvens	32 godtyckliga ljud, inkl. DIN-ton
Akustiskt ljudtryck	64 dB (A) - 111 dB (A)

Driftmiljö

Fukt	0 – 95 % r.H icke-kondenserande
Arbetstemperatur	-10 °C till +55 °C
Lagringstemperatur	-10 °C till +55 °C
Tryckområde	Atmosfäriskt ± 10 %

Fysiska data

Kapslingsmaterial	Termoplast (ABS), stöttålig
Kapslingsfärg	Röd
Dimensioner (D x H)	Ca. 93 x 93 mm
Vikt	0,32 kg
Kapslingsgrad	IP 54
Montering	Vägg- och takinstallation
Kabelgenomföring	Ca. 12 mm diameter
Anslutning	Skruvplintar, min. 0.28 mm ² , max. 2.5 mm ²

Direktiv	VdS
-----------------	-----

Applikation

Universell varningssiren med 32 justerbara ljud, inkl. DIN-ton för branddetektering och säkerhetssystem i enlighet med VSS-direktiven.

Beställningskoder

AAW 230	Varningsiren 230Vac, 98 dB
AAW 24	Varningsiren 24Vdc, 98 dB