



Kombinerad varningssignal och blinkljus i stabil plastkapsling (ABS)

Utmärkande egenskaper

- Enkelt underhåll
- Kontinuerlig drift
- Lång livslängd
- Pålitlig

Tekniska data

Elektriskt

Strömförsörjning	18 – 30 Vdc
Strömförbrukning	Max. 68 mA
Ljutfrekvens	32 godtyckliga ljud, inkl. DIN-ton
Akustiskt ljudtryck	Max. 100 dB(A)

Driftmiljö

Fukt	0 – 95 % r.H icke-kondenserande
Arbetstemperatur	-10 °C till +55 °C
Lagringstemperatur	-10 °C till +55 °C
Tryckområde	Atmosfäriskt ± 10 %

Fysiska data

Kapslingsmaterial	Termoplast (ABS), stöttålig
Kapslingsfärg	Röd
Dimensioner (D x H)	Ca. 93 x 93 mm
Vikt	0,32 kg
Kapslingsgrad	IP 54
Montering	Vägg- och takinstallation
Kabelgenomföring	Ca. 12 mm diameter
Anslutning	Skruvplintar, min. 0.28 mm ² , max. 2.5 mm ²
Direktiv	VdS

Applikation

Universell varningssiren med integrerat xenonblinkljus för akustisk och optisk varning med separata aktiveringsenheter

Beställningskod

OAW 24

Varningssiren/Blinkljus 24Vdc