



# Heptan, Brännbar gas Gasdetektor med analog utsignal

April.16

## Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Valbart mellan 2-10Vdc eller 4-20mA
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

<b>AHEP 100</b>	Heptandetektor 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA, 16-29Vdc .....	<b>4500</b>
<b>SP 600</b>	Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm .....	<b>800</b>
<b>ASTAIN</b>	Kapsling i rostfritt stål .....	<b>3500</b>
<b>ZHEP100</b>	Sensorhuvud 0-100%LEL 2-10Vdc/ 4-20mA för utbyte ( 3 års livslängd) .....	<b>4000</b>
<b>ADUCT</b>	Kit för kanalmontering .....	<b>1500</b>
<b>DR 24/30</b>	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt .....	<b>600</b>
<b>REG</b>	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min .....	<b>på begäran</b>
<b>GAS</b>	Kalibreringsgas 17 liter .....	<b>på begäran</b>
<b>GKIT</b>	Kalibreringskit .....	<b>på begäran</b>



SP 600



## Alarmenheter

<b>AAW 24</b>	Varningssiren 24Vdc 98dB .....	<b>1500</b>
<b>AAW 230</b>	Varningssiren 230Vac 98dB .....	<b>2000</b>
<b>OA 24</b>	Blixtljus 24Vdc röd .....	<b>1500</b>
<b>OAW 24</b>	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	<b>3000</b>
<b>OAW 230</b>	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB .....	<b>5000</b>
<b>OAW 24T</b>	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB .....	<b>5000</b>



## Varningsskyltar

<b>Gasalarm IP65</b>	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65 .....	<b>5000</b>
<b>Gasalarm IP54</b>	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 .....	<b>3000</b>
<b>PS 24BUZ</b>	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer .....	<b>1000</b>
<b>PS 230</b>	Strömförsörjning 230Vac .....	<b>800</b>
<b>PS 230BUZ</b>	Strömförsörjning 230Vac med summer .....	<b>1800</b>

