



n-Pentane, Brännbar gas Gasdetektor med analog utsignal

Feb.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Noggrannhet +/-1% av mätområde
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m², tumregel



Väggmontering



Kanalmontering

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| APEN 100C | Pentandetektor 0-100%LEL 4-20mA, 16-29Vdc | 4000 |
| APEN 100V | Pentandetektor 0-100%LEL 2-10Vdc, 16-29Vdc | 4000 |
| XPEN 100C | Sensorhuvud 0-100%LEL 4-20mA för utbyte (3 års livslängd) | 3500 |
| XPEN 100V | Sensorhuvud 0-100%LEL 2-10Vdc för utbyte (3 års livslängd) | 3500 |
| ADUCT | Kit för kanalmontering | 1500 |
| DR 24/30 | Likspänningsaggregat 24Vdc | 600 |
| REG | Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min | på begäran |
| GAS | Kalibreringsgas 17 liter | på begäran |
| GKIT | Kalibreringskit | på begäran |



Alarmenheter

| | | |
|----------------|---|-------------|
| AAW 24 | Varningssiren 24Vdc 98dB | 1500 |
| AAW 230 | Varningssiren 230Vac 98dB | 2000 |
| OA 24 | Blixtljus 24Vdc röd | 1500 |
| OAW 24 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB | 3000 |
| OAW 230 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB | 5000 |
| OAW 24T | Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB | 6000 |



Varningsskyltar

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| Gasalarm | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc | 3000 |
|-----------------|---|-------------|

