



CycloPentan, Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

April.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

BCPEN 100M	Modbus	Fieldbus Gasdetektor Cyclopentan 0-100%LEL 16-29Vdc	6000
BCPEN 100B	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor Cyclopentan 0-100%LEL 16-29Vdc	7000
BCPEN 100C	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor Cyclopentan 0-100%LEL 16-29Vdc	5000
ZCPEN 100		Sensorhuvud Cyclopentan 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)	2500
BBUZ		Summer inbyggd	700
BBUZLED		Summer med lysdiodsindikering inbyggd	1500
BDUCT		Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30		Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt	600
BSTAIN		Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000
REG		Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS		Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT		Kalibreringskit	på begäran



Alarmerheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	6000



Varningsskyltar

Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000

