



Hexan, Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

April.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

BHEX 100M	Modbus	Fieldbus Gasdetektor	Hexane 0-100%LEL 16-29Vdc	6000
BHEX 100B	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor	Hexane 0-100%LEL 16-29Vdc	7000
BHEX 100C	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor	Hexane 0-100%LEL 16-29Vdc	5000
XHEX 100	Sensorhuvud Hexane 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)			3000
BBUZ	Summer inbyggd			700
BBUZLED	Summer med lysdiodsindikering inbyggd			1500
BDUCT	Kit för kanalmontering			1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt			600
BSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling			3000
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min			på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter			på begäran
GKIT	Kalibreringskit			på begäran



Alarmerheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	6000



Varningsskyltar

Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000

