



Vätgas, Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

April.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Nogrannhet +/-1% av mätområde
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m under tak
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



BHYD 100M	Modbus	Fieldbus Gasdetektor Vätgas 0-100%LEL 16-29Vdc	5000
BHYD 100B	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor Vätgas 0-100%LEL 16-29Vdc	6000
BHYD 100C	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor Vätgas 0-100%LEL 16-29Vdc	4500
SP 600	Påköringsskydd i rostfritt stål 6mm		800
XHYD 100	Sensorhuvud Vätgas 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)		2500
BBUZ	Summer inbyggd		700
BBUZLED	Summer med lysdiodeindikering inbyggd		1500
BDUCT	Kit för kanalmontering		1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt		600
BSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling		3000



SP 600

REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000
Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
PS 24BUZ	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer	1000
PS 230	Strömförsörjning 230Vac	800
PS 230BUZ	Strömförsörjning 230Vac med summer	1800

