



IsoPentan, Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

April.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

| | | | |
|-------------------|---------|--|-------------------|
| BIPEN 100M | Modbus | Fieldbus Gasdetektor Isopentan 0-100%LEL 16-29Vdc..... | 6000 |
| BIPEN 100B | Bacnet | Fieldbus Gasdetektor Isopentan 0-100%LEL 16-29Vdc..... | 7000 |
| BIPEN 100C | CGD-bus | Fieldbus Gasdetektor Isopentan 0-100%LEL 16-29Vdc..... | 5000 |
| ZIPEN 100 | | Sensorhuvud Isopentan 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)..... | 2500 |
| BBUZ | | Summer inbyggd | 700 |
| BBUZLED | | Summer med lysdiodsindikering inbyggd | 1500 |
| BDUCT | | Kit för kanalmontering | 1500 |
| DR 24/30 | | Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt | 600 |
| BSTAIN | | Tillägg för utförande med rostfri kapsling | 3000 |
| REG | | Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min | på begäran |
| GAS | | Kalibreringsgas 17 liter | på begäran |
| GKIT | | Kalibreringskit..... | på begäran |



Alarmerheter

| | | |
|----------------|---|-------------|
| AAW 24 | Varningssiren 24Vdc 98dB | 1500 |
| AAW 230 | Varningssiren 230Vac 98dB | 2000 |
| OA 24 | Blixtljus 24Vdc röd | 1500 |
| OAW 24 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB | 3000 |
| OAW 230 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB | 5000 |
| OAW 24T | Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB | 6000 |



Varningsskyltar

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Gasalarm IP54 | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 | 3000 |
| Gasalarm IP65 | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65 | 5000 |

