



# Metanol, Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

April.16

## Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m<sup>2</sup> samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

<b>BMTL 100M</b>	Modbus	Fieldbus Gasdetektor	Metanol 0-100%LEL 16-29Vdc .....	<b>6000</b>
<b>BMTL 100B</b>	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor	Metanol 0-100%LEL 16-29Vdc .....	<b>7000</b>
<b>BMTL 100C</b>	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor	Metanol 0-100%LEL 16-29Vdc .....	<b>5000</b>
<b>XMTL 100</b>		Sensorhuvud Metanol 0-100%LEL	för utbyte ( 3 års livslängd) .....	<b>3000</b>
<b>BBUZ</b>		Summer inbyggd .....		<b>700</b>
<b>BBUZLED</b>		Summer med lysdiodsindikering inbyggd .....		<b>1500</b>
<b>BDUCT</b>		Kit för kanalmontering .....		<b>1500</b>
<b>DR 24/30</b>		Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt .....		<b>600</b>
<b>BSTAIN</b>		Tillägg för utförande med rostfri kapsling .....		<b>3000</b>
<b>REG</b>		Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min .....		<b>på begäran</b>
<b>GAS</b>		Kalibreringsgas 17 liter .....		<b>på begäran</b>
<b>GKIT</b>		Kalibreringskit .....		<b>på begäran</b>



## Alarmerheter

<b>AAW 24</b>	Varningssiren 24Vdc 98dB .....	<b>1500</b>
<b>AAW 230</b>	Varningssiren 230Vac 98dB .....	<b>2000</b>
<b>OA 24</b>	Blixtljus 24Vdc röd .....	<b>1500</b>
<b>OAW 24</b>	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	<b>3000</b>
<b>OAW 230</b>	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB .....	<b>5000</b>
<b>OAW 24T</b>	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB .....	<b>6000</b>



## Varningsskyltar

<b>Gasalarm IP54</b>	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 .....	<b>3000</b>
<b>Gasalarm IP65</b>	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65 .....	<b>5000</b>

