



Ozone, Giftig gas Fieldbus Gasdetektor

April.16

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- Driftområde -10...+45C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2, tumregel



Väggmontering



Kanalmontering

BOZ 005M	Modbus	Fieldbus Gasdetektor Ozon 0-5ppm 16-29Vdc	15000
BOZ 005B	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor Ozon 0-5ppm 16-29Vdc	16000
BOZ 005C	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor Ozon0-5ppm 16-29Vdc	14000
SP 600		Påkörningsskydd i rostfritt stål 6mm	800
BSTAIN		Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000
XOZ 005		Sensorhuvud Ozon 0-5ppm för utbyte (2 års livslängd)	12000
BBUZ		Summer inbyggd	700
BBUZLED		Summer med lysdiodsindikering inbyggd	1500
BDUCT		Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30		Likspänningsaggregat 24Vdc	600
REG		Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS		Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT		Kalibreringskit	på begäran



SP 600

Alarmerheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
PS 24BUZ	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer	1000
PS 230	Strömförsörjning 230Vac	800
PS 230BUZ	Strömförsörjning 230Vac med summer	1800

