



n-Pentane, Brännbar gas Fieldbus Gasdetektor

Feb.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Beräknad sensorlivslängd 3 år
- Noggrannhet +/-1% av mätområde
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m², tumregel



Väggmontering



Kanalmontering

BPEN 100M	Modbus	Fieldbus Gasdetektor Pentan 0-100%LEL 16-29Vdc	6000
BPEN 100B	Bacnet	Fieldbus Gasdetektor Pentan 0-100%LEL 16-29Vdc	7000
BPEN 100C	CGD-bus	Fieldbus Gasdetektor Pentan 0-100%LEL 16-29Vdc	5000
XBPEN 100		Sensorhuvud Pentan 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)	2500
BBUZ		Summer inbyggd	700
BBUZLED		Summer med lysdiodsindikering inbyggd	1500
GDUCT		Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30		Likspänningsaggregat 24Vdc	600
BSTAIN		Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000
REG		Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS		Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT		Kalibreringskit	på begäran



Alarmerheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	6000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
-----------------	---	-------------

