



Butan, Brännbar gas

Combigasdetektor - Analog, Modbus, Relä, CGD April.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Analog utgång 4-20mA, 2-10Vdc, Modbus, CGD-bus
- Stand alone enhet med 3 st reläutgångar



Väggmontering



Kanalmontering

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| CBUT 100C | Combigasdetektor Butan 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc | 9000 |
| CBUT 100M | Combigasdetektor Butan 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc Modbus | 9500 |
| ZBUT 100 | Sensorhuvud Butan 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd) | 3000 |
| CDISP | Display visande aktuellt mätvärde | 2500 |
| CPS 230 | Strömförsörjning 90-240Vac/15VA | 500 |
| CRELBUT | 3 st reläutgångar för olika larmnivåer standard 10% resp. 20% av 100%LEL .. | 1000 |
| CSTOP | Tryckknappsavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor | 1700 |
| CBUZLED | Summer med lysdiodsindikering i 3 färger, inbyggd i detektor | 1500 |
| CDUCT | Kit för kanalmontering | 1500 |
| DR 24/30 | Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt | 600 |
| CSTAIN | Tillägg för utförande med rostfri kapsling | 3000 |
| REG | Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min | på begäran |
| GAS | Kalibreringsgas 17 liter | på begäran |
| GKIT | Kalibreringskit | på begäran |



Alarmerheter

| | | |
|----------------|---|-------------|
| AAW 24 | Varningssiren 24Vdc 98dB | 1500 |
| AAW 230 | Varningssiren 230Vac 98dB | 2000 |
| OA 24 | Blixtljus 24Vdc röd | 1500 |
| OAW 24 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB | 3000 |
| OAW 230 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB | 5000 |
| OAW 24T | Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB | 6000 |



Varningsskyltar

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Gasalarm IP54 | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 | 3000 |
| Gasalarm IP65 | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65 | 5000 |

