



Hexan, Brännbar gas

Combigasdetektor - Analog, Modbus, Relä, CGD April.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m² samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Analog utgång 4-20mA, 2-10Vdc, Modbus, CGD-bus
- Stand alone enhet med 3 st reläutgångar



Väggmontering



Kanalmontering

CHEX 100C	Combigasdetektor Hexan 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc	8500
CHEX 100M	Combigasdetektor Hexan 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc Modbus	9000
XHEX 100	Sensorhuvud Hexan 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)	3000
CDISP	Display visande aktuellt mätvärde	2500
CPS 230	Strömförsörjning 90-240Vac/15VA	500
CRELHEX	3 st reläutgångar för olika larmnivåer standard 10% resp. 20% av 100%LEL ..	1000
CSTOP	Tryckknappsavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor	1700
CBUZLED	Summer med lysdiodsindikering i 3 färger, inbyggd i detektor	1500
CDUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt	600
CSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit	på begäran



Alarmentheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	6000



Varningsskyltar

Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000

