



# Kolmonoxid, Giftig gas

## Gasdetektor med analog utsignal, modbus, relä Dec.18

### Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65, probe IP41 sintrat filter
- Beräknad sensorlivslängd mer än 10 år
- Valbart mellan 2-10Vdc eller 4-20mA
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 1,5m över golv, mark
- Flera valbara mätområden i en enhet via bygel
- Noggrannhet +/- 3%
- Täckningsområde cirka 400m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå



Väggmontering



Kanalmontering

### Väggmonterng

<b>COW 13F0</b>	Kolmonoxidetektor 0-50, 100, 300ppm, <b>0-10Vdc/ 4-20mA</b> , ..... 3000
<b>COW 13F0D</b>	Kolmonoxidetektor 0-50, 100, 300ppm, <b>0-10Vdc/ 4-20mA, display</b> ..... 4000
<b>COW 13M</b>	Kolmonoxidetektor, 0-50, 100, 300ppm, <b>modbus RTU</b> ..... 3500
<b>COW 13MD</b>	Kolmonoxidetektor, 0-50, 100, 300ppm, <b>modbus RTU display</b> ..... 4000
<b>COW 13DR</b>	Kolmonoxidetektor 0-50, 100, 300ppm, <b>reläutgång,display</b> ..... 4500
<b>COW 1351MDR</b>	CO detektor 0-50, 100, 300ppm, <b>0-10V/4-20ma, reläutgång, display, modbus</b> 5000



### Kanalmontering

<b>COD 13F0</b>	Kolmonoxidetektor 0-50, 100, 300ppm, <b>0-10Vdc/ 4-20mA</b> , ..... 3000
<b>COD 13F0D</b>	Kolmonoxidetektor 0-50, 100, 300ppm, <b>0-10Vdc/ 4-20mA, display</b> ..... 4000
<b>COD 13M</b>	Kolmonoxidetektor, 0-50, 100, 300ppm, <b>modbus RTU</b> ..... 3500
<b>COD 13MD</b>	Kolmonoxidetektor, 0-50, 100, 300ppm, <b>modbus RTU display</b> ..... 4000
<b>COD 13DR</b>	Kolmonoxidetektor 0-50, 100, 300ppm, <b>reläutgång,display</b> ..... 4500
<b>COD 1351MDR</b>	CO detektor 0-50, 100, 300ppm, <b>0-10V/4-20ma, reläutgång, display, modbus</b> 5000



### Rumsmontering

<b>COR 13F0</b>	Kolmonoxidetektor 0-50, 100, 300ppm, <b>0-10Vdc/ 4-20mA</b> , ..... 3000
<b>COR13M</b>	Kolmonoxidetektor, 0-50, 100, 300ppm, <b>modbus RTU</b> ..... 3500





# Kolmonoxid, Giftig gas Gasdetektor med analog utsignal, modbus, relä

Dec.18

På begäran kan upp till 2 st passiva mätelelement NTC1,8K, NTC 10K, NTC 20K, Pt1000 monteras in, alternativt aktiva 0-10Vdc smat digitala ingångar

Analoga utgångssignaler kan levereras förutom ovanstående med 0-10Vdc, 2-10Vdc, 0-5Vdc, 1-5Vdc eller 4-20mA.

Två analoga utsignaler kan konfigureras (option)

Modbus, LCD, Reläutgångar, PID utgång, 1 eller 2 st temperaturingångar kan kombineras efter val

Andra mätområden på begäran

**HSG** Vandal-/Påkörningsskydd för gasdetektor ..... **800**



HSG

## Alarmenheter

**AAW 24** Varningssiren 24Vdc 98dB ..... **1500**

**AAW 230** Varningssiren 230Vac 98dB ..... **2000**



AAW

**OA 24R** Blixtljus 24Vdc röd ..... **1500**

**OA 24Y** Blixtljus 24Vdc gul ..... **1500**

**OA 24B** Blixtljus 24Vdc blå ..... **1500**

**OA 24G** Blixtljus 24Vdc grön ..... **1500**



OA 24

**OAW 24R** Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB, röd ..... **3000**

**OAW 24Y** Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB, gul ..... **3000**

**OAW 24B** Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB, blå ..... **3000**

**OAW 24G** Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB, grön ..... **3000**




OAW

**OAW 230R** Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB, röd ..... **4000**

**OAW 230Y** Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB, gul ..... **4000**

**OAW 230B** Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB, blå ..... **4000**

**OAW 230G** Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB, grön ..... **4000**



VCAGE

**VCAGE** Vandalskydd för varningssiren/blixtljus ..... **1500**

## Kalibrering

**REG** Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min ..... **5000**

**REN** NoIkalibreringsgas 99,99% ren ..... **2000**

**GAS** Kalibreringsgas 17 liter .CO 300ppm ..... **5000**

**CAL 2** Kalibreringskit för giftiga gaser ..... **2000**

