



n-Pentane, Brännbar gas

Combigasdetektor - Analog, Modbus, Relä, CGD Feb.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Noggrannhet +/-1% av mätområde
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2, tumregel
- Analog utgång 4-20mA, 2-10Vdc, Modbus, CGD-bus
- Stand alone enhet med 3 st reläutgångar



Väggmontering



Kanalmontering

CPEN 100C	Combigasdetektor Pentan 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc	8000
CPEN 100V	Combigasdetektor Pentan 0-100%LEL 2-10Vdc 16-29Vdc	8000
CPEN 100CM	Combigasdetektor Pentan 0-100%LEL 4-20mA 16-29Vdc Modbus	8500
CPEN 100VM	Combigasdetektor Pentan 0-100%LEL 2-10Vdc 16-29Vdc Modbus	8500
ZPEN 100	Sensorhuvud Pentan 0-100%LEL för utbyte (3 års livslängd)	2500
CPS 230	Strömförsörjning 90-240Vac/15VA	500
CRELPEN	3 st reläutgångar för olika larmnivåer standard 20% resp. 30% of 100%LEL ..	1000
CBUT STOP	Tryckknappsavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor	1700
CBUZLED	Summer med lysdiodsindikering i 3 färger, inbyggd i detektor	1500
CDUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc	600
CSTAIN	Tillägg för utförande med rostfri kapsling	3000
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
GKIT	Kalibreringskit.....	på begäran



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	6000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
-----------------	---	-------------