



# Ozon + Temperatur + Fukt + Alarm Gasdetektor med displayfunktion

Sep.18

## Utmärkande Egenskaper

- Monteras 3 dm över golv
- 2 st on/off reläutgångar
- Valbar utgångssignal 0-10Vdc/4-20mA
- 19200Baud Modbus RTU
- LCD-display visar statusnivå i realtid
- Inbyggd summer för alarm
- Beräknad sensorlivslängd 2 år, enkelt utbyte
- 2 valbara larmnivåer för hög koncentration
- Enkel set-up med fjärrkontroll eller via Modbus
- Driftområde 5...+60C
- Matningsspänning 24ac/dc eller medföljande strömförsörjningsdon



Bord eller Portabel



Vägg



Fjärrkontroll

**SEK**  
**Pris**

O3 5000 0-5000ppb (0-5ppm) Modbus, fjärrkontroll, bordskonsol, strömförsörjning ... **14000**

## Alarmentheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB .....	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB .....	3000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd .....	2000
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB .....	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB .....	5000



## Varningsskyltar

Gasalarm Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc ..... **3000**

## Displays nivåinformation:

Grön sken	< 1500ppb (1,5ppm)
Gult sken	1500ppb (1,5ppm) upp till 3500ppb (3,5ppm)
Rött sken	> 3500ppb (3,5ppm)

## Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden:

Nivågränsvärde 100ppb =0,1ppm (förvarningslarm)  
Takgränsvärde 300ppb = 0,3 ppm (skarpt larm)