



Kvävedioxid, Giftig gas Stand Alone Detektor

Maj.16

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Driftområde -20...+50C
- Monteringshöjd cirka 0,2m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 400m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Analog utgång 4-20mA, 2-10Vdc, Modbus, CGD-bus
- 3 st valfria programmerbara reläutgångar



Väggmontering



Kanalmontering

12/24Vdc matningsspänning

| | | | | |
|------------------|--|--|-------|--------------|
| SNO2 010C | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-10ppm | 4-20mA 12/24Vdc C-bus | | 11000 |
| SNO2 030C | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-30ppm | 4-20mA 12/24Vdc C-bus | | 11000 |
| SNO2 500C | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-500ppm | 4-20mA 12/24Vdc C-bus | | 11000 |
| SNO2 010M | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-10ppm | 4-20mA 12/24Vdc Modbus på begäran | | |
| SNO2 030M | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-30ppm | 4-20mA 12/24Vdc Modbus på begäran | | |
| SNO2 500M | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-500ppm | 4-20mA 12/24Vdc Modbus på begäran | | |

230Vac matningsspänning

| | | | | |
|--------------------|--|---|-------|--------------|
| SNO2 010C/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-10ppm | 4-20mA 230Vac C-bus | | 12000 |
| SNO2 030C/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-30ppm | 4-20mA 230Vac C-bus | | 12000 |
| SNO2 500C/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-500ppm | 4-20mA 230Vac C-bus | | 12000 |
| SNO2 010M/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-10ppm | 4-20mA 230Vac Modbus .. på begäran | | |
| SNO2 030M/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-30ppm | 4-20mA 230Vac Modbus .. på begäran | | |
| SNO2 500M/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-500ppm | 4-20mA 230Vac Modbus . på begäran | | |

12/24Vdc matningsspänning, display och manövertryckknappar

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------|--------------|
| SNO2 010CD | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-10ppm | 4-20mA 12/24Vdc C-bus | | 13000 |
| SNO2 030CD | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-30ppm | 4-20mA 12/24Vdc C-bus | | 13000 |
| SNO2 500CD | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-500ppm | 4-20mA 12/24Vdc C-bus | | 13000 |
| SNO2 010MD | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-10ppm | 4-20mA 12/24Vdc Modbus på begäran | | |
| SNO2 030MD | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-30ppm | 4-20mA 12/24Vdc Modbus på begäran | | |
| SNO2 500MD | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-500ppm | 4-20mA 12/24Vdc Modbus på begäran | | |

forts.sid. 2



Kvävedioxid, Giftig gas Stand Alone Detektor

Maj.16

230Vac matningsspänning, display och manövertryckknappar

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| SNO2 010CD/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-10ppm 4-20mA 230Vac C-bus | 14000 |
| SNO2 030CD/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-30ppm 4-20mA 230Vac C-bus | 14000 |
| SNO2 500CD/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-500ppm 4-20mA 230Vac C-bus | 14000 |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| SNO2 010MD/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-10ppm 4-20mA 230Vac Modbus .. | på begäran |
| SNO2 030MD/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-30ppm 4-20mA 230Vac Modbus .. | på begäran |
| SNO2 500MD/3 | Stand Alonedetektor Kvävedioxid 0-500ppm 4-20mA 230Vac Modbus .. | på begäran |

| | | |
|-----------------|--|-------------|
| XNO2 xxx | Sensorhuvud Kvävedioxid 0-10, 30, 500ppm för utbyte (2 års livslängd) | 4000 |
|-----------------|--|-------------|

| | | |
|---------------|--|------------|
| SP 600 | Påkörningsskydd i rostfritt stål | 600 |
|---------------|--|------------|



SP 600

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------|
| SPS 230 | Strömförsörjning 90-240Vac/15VA | 1000 |
|----------------|---------------------------------------|-------------|

| | | |
|---------------|----------------------------|------------|
| SPS 12 | Strömförsörjning 12V | 500 |
|---------------|----------------------------|------------|

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| USV 90/240 12 | Batteriströmförsörjning 90-240V/24V 0,8Ah | 5000 |
|----------------------|---|-------------|

| | | |
|--------------|--|-------------|
| SSTOP | Tryckknappsavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor | 1700 |
|--------------|--|-------------|

| | | |
|----------------|--|-------------|
| SBUZLED | Summer med lysdiodsindikering i 3 färger, inbyggd i detektor | 1500 |
|----------------|--|-------------|



| | | |
|--------------|------------------------------|-------------|
| SDUCT | Kit för kanalmontering | 1500 |
|--------------|------------------------------|-------------|

| | | |
|-----------------|---|------------|
| DR 24/30 | Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt | 600 |
|-----------------|---|------------|

Alarmenheter

| | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| AAW 24 | Varningssiren 24Vdc 98dB | 1500 |
|---------------|--------------------------------|-------------|

| | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|
| AAW 230 | Varningssiren 230Vac 98dB | 2000 |
|----------------|---------------------------------|-------------|

| | | |
|--------------|---------------------------|-------------|
| OA 24 | Blixtljus 24Vdc röd | 1500 |
|--------------|---------------------------|-------------|

| | | |
|---------------|---|-------------|
| OAW 24 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB | 3000 |
|---------------|---|-------------|

| | | |
|----------------|--|-------------|
| OAW 230 | Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB | 5000 |
|----------------|--|-------------|

| | | |
|----------------|---|-------------|
| OAW 24T | Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB | 5000 |
|----------------|---|-------------|



Varningsskyltar

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Gasalarm IP65 | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65 | 5000 |
|----------------------|--|-------------|

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Gasalarm IP54 | Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54 | 3000 |
|----------------------|--|-------------|

| | | |
|-----------------|--|-------------|
| PS 24BUZ | Strömförsörjning 24Vac/dc med summer | 1000 |
|-----------------|--|-------------|

| | | |
|---------------|-------------------------------|------------|
| PS 230 | Strömförsörjning 230Vac | 800 |
|---------------|-------------------------------|------------|

| | | |
|------------------|--|-------------|
| PS 230BUZ | Strömförsörjning 230Vac med summer | 1800 |
|------------------|--|-------------|

