



Luftkvalitets- (VOC) Detektor

Aug.14

Utmärkande gaser

- Hög känslighet för VOC och illaluktande gaser
- Bakgrundsbelyst LCD Display visande aktuellt för VOC, RH+T
- Förkalibrerad för lätt idriftsättning
- 0-10Vdc, 4-20mA, 0-5Vdc, Modbus utgång, valbart
- Lågkostnadsalternativ för mätning av luftkvalite
- För utökad luftkvalitetstyrning finns RH+T-avläsning
- 3 givarelement i en och samma enhet



CE

Användningsområde

QHT24R

En luftkvalitetstransmitter mäter ingen specifik gas-koncentration och visar ej något CO2 värde.

Luftkvalitetstransmitter mäter den relativa koncentrationen av blandgasnivåer eller den totala VOC-koncentrationen och utgångssignalen står i proportion till denna koncentration.

Mätning i rum med varierande beläggning som t.ex:

- | | |
|--------------------|--|
| . Samlingssalar | . Biografer |
| . Sjukhus | . Toaletter |
| . Kontorslandskap | . Festvåningar |
| . Allmänna lokaler | . Lägenheter |
| . Teatrar | . Mäss- och
Utställningslokaler |
| . Restauranger | . Konferens- och
Undervisningslokaler |
| . Affärer | . Flygplatser |
| . Kyrkor | |
| . Tryckerier | |



Mäter exempelvis följande gaser:

- | | |
|------------------|----------------|
| . Metan | . Etylenoxid |
| . Koldioxid | . Metanol |
| . Kroppsodöer | . Metyl klorid |
| . Klorin | . Vinylklorid |
| . Freoner | . Cigaretrök |
| . Etan | . Kolmonoxid |
| . Aceton | . Bensen |
| . Propan (gasol) | . Ammoniak |
| . Hydrogen | . Etanol |



Displayinformation