



Koldioxid, Multi Sensor Gascentral Stand Alone Detektor Industriella Applikationer

Dec.17

Utmärkande Egenskaper



- Kapslingsgrad IP65
- Driftområde -35...+40C
- Monteringshöjd cirka 0,4-1m över golv, mark
- Enkel service genom utbyte av givarehuvud
- SIL2 Certifierade säkerhetsfunktioner
- Täckningsområde cirka 80-120m2 samt komplettering med detektorer där läckage kan uppstå
- Analog utgång 4-20mA, 2-10Vdc, Modbus,
- 3 st valfria programmerbara reläutgångar
- Upp till 3 mätningar av olika gaser i en och samma enhet



Väggmontering



Kanalmontering

24Vac/dc matningsspänning (12Vdc på begäran)

SCO2 2000	0-2000ppm	14000
SCO2 002	0-2Volym% (20000ppm)	13000
SCO2 005	0-5Volym% (50000ppm)	13000

230Vac matningsspänning

SCO2 2000/3	0-2000ppm	15000
SCO2 002/3	0-2Volym% (20000ppm)	14000
SCO2 005/3	0-5Volym% (50000ppm)	14000

24Vac/dc matningsspänning, display och manövertryckknappar (12Vdc pa begäran)

SCO2 2000D	0-2000ppm	17000
SCO2 002D	0-2Volym% (20000ppm)	16000
SCO2 005D	0-5Volym% (50000ppm)	16000

230Vac matningsspänning, display och manövertryckknappar

SCO2 2000D/3	0-2000ppm	17500
SCO2 002D/3	0-2Volym% (20000ppm)	16500
SCO2 005D/3	0-5Volym% (50000ppm)	16500

Utbyteselement 15 års livslängd


XCO2 2000	Sensorhuvud 0-2000ppm	7000
XCO2 002	Sensorhuvud 0-2Volym% (20000ppm)	6000
XCO2 005	Sensorhuvud 0-5Volym% (50000ppm)	6000



Koldioxid, Mult Sensor Gascentral Stand Alone Detektor Industriella applikationer

Dec.17

SP 600	Påkörningsskydd i rostfritt stål	600
SPS 230	Strömförsörjning 90-240Vac/15VA	1000
SPS 12	Strömförsörjning 12V	500
USV 90/240 12	Batteriströmförsörjning 90-240V/24V 0,8Ah	5000
SSTOP	Tryckknappsavstängning med digital extern ingång, inbyggd i detektor	1700
SBUZLED	Summer med lysdiodsindikering i 3 färger, inbyggd i detektor	1500
SDUCT	Kit för kanalmontering	1500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 24Vdc 30Watt	600



SP 600

Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98dB	2000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	1500
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 98dB	5000
OAW 24T	Kombinerad varningssiren, blixtljus, återställningsknapp 24Vdc 98dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm IP65	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP65	5000
Gasalarm IP54	Varningsskylt för blink "GASALARM" 24Vac/dc IP54	3000
PS 24BUZ	Strömförsörjning 24Vac/dc med summer	1000
PS 230	Strömförsörjning 230Vac	800
PS 230BUZ	Strömförsörjning 230Vac med summer	1800

