



# Diskret Rums Temperaturgivare

Febr.18

## Utmärkande Egenskaper

- Attraktiv utförande
- Bra luftflöde över givarelement
- Omgivningstemperatur -10...+60°C
- Passiva givare med termistor, platina- eller niskelement av hög kvalité
- Sensor TTT med 0-5V, 0-10Vdc/4-20mA valbart
- TTT Transmitters noggrannhet  $\pm 0,4^\circ\text{C}$  @ 25°C
- +/- 0,2°C noggrannhet termistor till 70 grader
- +/- 0,2°C noggrannhet Pt100, Pt1000 @ 25°C
- +/- 0,4°C noggrannhet Ni1000 @ 25°C

CE



TTS

	SEK PRIS
TTS NTC	500
TTS HON	800
TTS PT100	700
TTS PT1000	600
TT STA	800
TTS NI1000	700
TTS LGNI	900
TTS ALE	800
TTS AND	500
TTS SAT1	800
TTS SAT2	900
TTS SAT3	700
TTS ST30	900
TTS ST1	1000
TTS JOH	300
TTS DCO	500
TT SCRL	500

## Andra mätelement på begäran

TTS AL	Aluminiumhus, tillägg.....	500
TTS SS	Rpstfritt stål, tillägg.....	1000
TTS BR	Mässing, tillägg.....	600
TTS BW	Snövit, tillägg.....	100
TTS 5M	5m ledning, tillägg.....	500

## Aktiva Temperatur Transmitters

TTT 142	0-10Vdc/4-20mA, -10-40°C/-10+110°C, valbart, 24Vac/dc .....	2000
TTT 142X	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Kundanpassat temperaturområde mellan -10/+60.°C.....	2500

## Kalibreringscertifikat för aktiva temperatur transmitters

TT-CAL	3 punktskalibrering vid 15, 25 och 35 grader .....	3500
TT-CAL-ADP	Ytterligare kalibreringspunkt, valbart mellan 0-70 grader .....	1500