

Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -35...+105°C PVC
-50...+180°C PVC
-35...+250°C PVC
-35...+350°C PVC
- 3 och 4-ledarkoppling som tillval
- Olika ledningslängder, standard 1,5meter
- Insticksrör av rostfritt stål 50mm, 30mm på begäran
- Högre mätnoggrannhet på begäran PT100/1000
- Olika typer av mätelemt
- IP68 kapslingsgrad på begäran, vattentät



ICF

Typ (PVC ledning) IP65, fukttät

ICFPVC/NTC/1,5
ICFPVC/Pt100/1,5
ICFPVC/Pt1000/1,5
ICFPVC/TA/1,5
ICFPVC/Ni1000/1,5
ICFPVC/LGNI/1,5
ICFPVC/PTC/1,5
ICFPVC/HON/1,5

Cylon, Trend,Honeywell, Siox **300**
Siox, ABB, Satt, Inu, Honeywell **300**
Cylon, Johnson, Bastec, KTC **400**
TAC, Schneider **300**
Sauter **400**
Siemens, Landis & Staefa **400**
EM-systemer, Kverneland, NCS **300**
Honeywell, 20K@25C **300**

Typ (Silikonledning) IP65, fukttät

ICFSIL/NTC/1,5
ICFSIL/Pt100/1,5
ICFSIL/Pt1000/1,5
ICFSIL/TA/1,5
ICFSIL/Ni1000/1,5
ICFSIL/LGNI/1,5
ICFSIL/PTC/1,5
ICFSIL/HON/1,5

Cylon, Trend,Honeywell, Siox **400**
Siox, ABB, Satt, Inu, Honeywell **400**
Cylon, Johnson, Bastec, KTC **400**
TAC, Schneider **300**
Sauter **400**
Siemens, Landis & Staefa **500**
EM-systemer, Kverneland, NCS **300**
Honeywell, 20K@25C **300**

Typ (Teflonledning) IP65, fukttät

ICFTEF/Pt100/1,5
ICFTEF/Pt1000/1,5

Siox, ABB, Satt, Inu, Honeywell **500**
Cylon, Johnson, Bastec, KTC **500**

Typ (Glasfiberledning) IP54

ICFTEF/Pt100/1,5
ICFTEF/Pt1000/1,5

Siox, ABB, Satt, Inu, Honeywell **900**
Cylon, Johnson, Bastec, KTC **900**

0,1K mätnoggrannhet Pt100 resp. Pt1000

Tillägg **300**

0,03K mätnoggrannhet Pt1000

Tillägg **1000**

3-ledarkoppling

Tillägg **100**

4-ledarkoppling

Tillägg **200**