



Säkerhetsspjällmotor Stallmiljö IP66 Energilöst stängt/öppet

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsning- och överbelastningssäker
- 0(2)-10Vdc-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid
- 100% säkert anliggningsstryck av luftspjällen
- För djuruppfödningar, stallar i aggressiv miljö



4 Nm upp till spjällstorlek ca 1m², snabbstängningsfunktion 10 sekunder

FSOA 44P	24Vac/dc	on/off
FSOA 43P	230Vac	on/off
FSRA 44P	24Vac/dc	öka/minska
FSRA 43P	230Vac	öka/minska
FSMA 44P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc
FSMA 43P	230Vac	0(2)-10Vdc

10 Nm upp till spjällstorlek ca 2m², snabbstängningsfunktion 30 sekunder (2-line 60 sekunder)

FSOA 104P2	24Vac/dc	on/off	2-ledare
FSOA 104P3	24Vac/dc	on/off	3-ledare
FSOA 103P2	230Vac	on/off	2-ledare
FSOA 103P3	230Vac	on/off	3-ledare
FSRA 104P	24Vac/dc	öka/minska	
FSRA 103P	230Vac	öka/minska	
FSMA 104P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	
FSMA 103P	230Vac	0(2)-10Vdc	



Säkerhetsspjällmotor Stallmiljö IP66 Energilöst stängt/öppet

Nov.16

Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcenterande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0(2)-10V-version försedd med analog återföringssignal
- 90 sekunders gångtid

15-20Nm



FSO, FSR
FSM

15 Nm upp till spjällstorlek ca 3m² , snabbstängningsfunktion 30 sekunder (2-line 60 sekunder)

FSOA 154P2	24Vac/dc	on/off	2-ledare
FSOA 154P3	24Vac/dc	on/off	3-ledare
FSOA 153P2	230Vac	on/off	2-ledare
FSOA 153P3	230Vac	on/off	3-ledare
FSRA 154P	24Vac/dc	öka/minska	
FSRA 153P	230Vac	öka/minska	
FSMA 154P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	
FSMA 153P	230Vac	0(2)-10Vdc	

20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m² , snabbstängningsfunktion 30 sekunder

FSSOA 204P	24Vac/dc	on/off	3-ledare
FSSOA 203P	230Vac	on/off	3-ledare
FSSRA 204P	24Vac/dc	öka/minska	
FSSRA 203P	230Vac	öka/minska	
FSSMA 204P	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	
FSSMA 203P	230Vac	0(2)-10Vdc	

AUX 1SW	Hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbar
AUX 2SW	Hjälpkontaktblock 2 växlande, inställbara
POT 1K	Återföringspotentiometer 1000ohm
POT 10K	Återföringspotentiometer 10000ohm

Tillbehör finnes som:

Vridvinkelbegänsare

Hjälpkontaktblock

Axelförlängare

Spjällarm

Adapters för olika spjällaxel

3 meters ledninglängder

Adapter för ESBE/Danfoss

Motorarm

Stångmanöversatser

Justerverktyg för ändlägsbrytare

Adapter för kulventiler

Vinklade/raka kulleder

Automatikprodukter