



Utmärkande Egenskaper

- Givarhus i flamsäker plast ABS, IP65
- Aktiva förkalibrerad för enkel idrifttagning
- Ledningslängd 1000 mm, andra längder på begäran
- Omgivningstemperatur -20...+60 °C
- Passiva givare med termistor, platina- eller nickelelement av hög kvalitet
- Transmitter UOT 142 0-10Vdc eller 4-20mA, valbart
- UOT 142 Transmitter noggrannhet ±0,2°C
- 3-ledarkoppling för spännings- och ström utgång
- LONworks kompatibla givare LPT och FTT
- LPT ansluts var som helst på slingan
- 4 st valbara temperaturområden som standard
- Kundenpassade skalbara temperaturområden



TSS / UST/TSL



på begäran

TSSNTC	Unitron, Trend, Honeywell Aquatrol, Elesta, SIOX,	600
TSSHON	Honeywell, 20K25°C	600
TSS 100	Siemens SBT, York >40°C, 100K25°C	700
TSS PT100	Inu, Serck, IVT, Satt, SIOX, ABB	700
TSS PT1000	Unitron, Johnson, IVT, Exomatic, Honeywell, Serck, Diana, KTC	700
TSS TA	TAC	600
TSS NI1000	Sauter	700
TSSLGNI	Siemens Landis & Staefa QAA 23, QAD 21	700
TSSALE	Alerton, Satchwell DDU 1804, Honeywell TE 200AD-6	600
TSSAND	Andover, York <40°C, Siebe TS serie	600
TSS SAT1	Satchwell	800
TSS SAT2	Satchwell	800
TSS SAT3	Satchwell DW1204, DW1202	800
TSS ST30	Staefa T30	700
TSS ST1	Staefa T1	800
TSS JOH	Johnson Control, 2,2K3A1	600

andra mätelemt på begäran

LON Intelligentia för Open System

TSSLPT	LPT-10 nätverk	6000	LON
TSLFTT	FTT-10 nätverk	5000	LNS plug-in

Aktiva Temperatur Transmitters

UST 142	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valbart mellan -10...+40°C, -10-110°C, -10-160°C, 0-400°C, 24Vac/dc.	2300
UST 142X	0-10Vdc/4-20mA, 24Vac/dc Valfritt temperaturområde mellan -40/+400°C.....	2700
TS L100	för 5m ledningslängd.....	400